



Coates Screen

Ficha técnica

PF 70/32

Esta serie es un desarrollo especial y se utiliza para realizar sobreimpresiones. Cuando se humedece la capa de barniz imprimida, ésta se vuelve transparente y cuando se seca vuelve a su color original blanquecino..

La PF 70/32 es un sistema de secado físico con un secado muy rápido. Este barniz blanquecino se debe de aplicar con una malla de al menos 77 hilos, para conseguir tapar el fondo correctamente.

La tinta está lista para ser utilizada directamente. Pero si fuera necesario ajustar la viscosidad, se puede mezclar con el diluyentes VD 10 o el XVH.

El resto de la información la puede examinar en la ficha técnica de la serie PF estandar. Dado que este producto es una formulación especial, las características descritas en las mismas, pueden diferir en algunos aspectos. Para más información, póngase en contacto con nuestros técnicos de aplicaciones.

ANOTACIÓN:

Antes de utilizar, repasar detalladamente las fichas técnicas.

Las hojas de seguridad siguen la normativa (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y contienen la clasificación de acuerdo con la reglamentación de preparación (1999/45/EG) de acuerdo con las instrucciones actuales para precauciones en el tratamiento, almacenamiento y eliminación.

Die Angaben in unseren Merkblättern und Sicherheitsdatenblättern stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie dienen der Unterrichtung unserer Geschäftsfreunde, doch ist es unbedingt erforderlich, vor Beginn der Arbeit eigene Druckversuche unter den örtlich maßgebenden Bedingungen im Hinblick auf den Verwendungszweck durchzuführen. – Hiermit verlieren die vorhergehenden Merkblätter ihre Gültigkeit. MAI 2012 – Version 3

Coates Screen Inks GmbH
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg
Tel.: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200
<http://www.coates.de>
