



Coates Screen

Ficha técnica

TINTAS FOSFORESCENTES PK 96, 96/03, 96/04, 96/24

APLICACIONES

Las tintas fosforescentes de la serie PK son adecuadas para la impresión de termoplásticos como poliestireno, ABS, vidrio acrílico, PVC rígido y flexible, así como láminas barnizadas de poliolefinas y poliéster. Las Tintas fosforescentes de la serie PK almacenan energía lumínica, que emiten como luminiscencia en la oscuridad. La duración del brillo de estos sistemas de tintas depende del grosor de la capa aplicada y de la densidad de su pigmentación. En general es de 10 a 30 minutos.

APLICACIÓN DE LAS TINTAS FOSFORESCENTES

Las tintas fosforescentes deben aplicarse con un tamiz grueso (tramado de 77 – 43 hilos/cm).

SOLVENTES

Las Tintas fosforescentes PK pueden diluirse, como las tintas PK, con el diluyente VD 50..

PRESENTACIÓN

Las tintas fosforescentes PK se suministran en envases de 1 litro.

VENCIMIENTO

La fecha de vencimiento va impresa sobre la etiqueta del producto.

CLASIFICACIÓN

Antes de empezar a trabajar, siempre deben leerse las respectivas hojas de datos de seguridad del producto.

Las hojas de datos de seguridad, elaboradas conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), contienen la clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP/GHS) y las recomendaciones respecto a medidas de seguridad a observar durante el uso, almacenamiento y disposición de residuos, así como instrucciones de primeros auxilios.

TINTAS FOSFORESCENTES

Tinta fosforescente de pigmentación relativamente baja	PK 96
Tinta fosforescente altamente pigmentada	PK 96/03
Tinta fosforescente altamente pigmentada, mejorada óptimamente por adición de amarillo brillante de día	PK 96/04
Tinta fosforescente altamente pigmentada, con brillo de larga duración	PK 96/24

La información contenida en nuestras fichas técnicas y hojas de datos de seguridad se basa en el estado actual de conocimientos, pero no representan una garantía de propiedades de los productos ni un fundamento para el derecho contractual. Se entienden como hojas informativas para nuestros socios comerciales, pero es recomendable realizar ensayos de impresión de los productos bajo las respectivas condiciones locales para cada aplicación. – Versión actualizada JUNIO 2015 – VERSIÓN No. 6

Coates Screen Inks GmbH
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg
Tel.: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200
<http://www.coates.de>
