



Coates Screen

Ficha técnica

TINTAS PARA TAMPOGRAFÍA TP 266-NT

APLICACIONES

Adecuadas para termoplásticos como polimetacrilato, PVC rígido y flexible, así como polistireno y mezclas polimerizadas de poliestireno. Especialmente adecuado para termoplásticos con alto contenido de ablandadores (gomas de borrar, PVC blando).

PROPIEDADES

Las tintas TP 266-NT son tintas para tampografía de secado rápido que ofrecen una superficie de acabado sedoso mate a sedoso brillante. Es resistente a la intemperie y de alto cubrimiento.

TONOS DE COLOR

Las tintas de imprimir de Coates Screen Inks GmbH corresponden a las exigencias de la actual lista "EUPIA exclusión list for printing inks and related products". No usamos pigmentos y otras combinaciones basados en antimonio*, arsénico, cadmio, cromo (VI), plomo, mercurio y selenio.

*véase nota en lista EUPIA

AJUSTE PARA TAMPOGRAFÍA

La consistencia de las tintas TP 266-NT se ajusta con aditivo A para la impresión. Como retardante es adecuada la referencia TPD.

SECADO

La tinta para tampografía TP 266-NT es de secado físico por evaporación de los solventes.

A temperatura ambiente (20° C - 25° C), el tiempo de secado es de aprox. 2 minutos. Bajo aplicación de calor y circulación artificial de aire, el tiempo de secado es de aprox. 20 - 40 segundos.

LIMPIEZA

Para la limpieza de los clisés y herramientas es adecuado nuestro diluyente VD 40.

PRESENTACIÓN

Las tintas para tampografía TP 266-NT se suministran únicamente en envases de 1 litro.

VENCIMIENTO

La fecha de vencimiento va impresa sobre la etiqueta del producto.

CLASIFICACIÓN

Antes de empezar a trabajar, siempre deben leerse las respectivas hojas de datos de seguridad del producto.

Las hojas de datos de seguridad, elaboradas conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), contienen la clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP/GHS) y las recomendaciones respecto a medidas de seguridad a observar durante el uso, almacenamiento y disposición de residuos, así como instrucciones de primeros auxilios.

TONOS ESTÁNDAR

amarillo limón	TP 266/10-NT	azul oscuro	TP 266/33-NT
amarillo medio	TP 266/11-NT	turquesa	TP 266/34-NT
amarillo oscuro	TP 266/12-NT	violeta	TP 266/37-NT
naranja	TP 266/15-NT	verde claro	TP 266/40-NT
amarillo ocre	TP 266/17-NT	verde pino	TP 266/41-NT
rojo claro	TP 266/20-NT	marrón claro	TP 266/50-NT
rojo fuerte	TP 266/21-NT	marrón oscuro	TP 266/51-NT
carmin	TP 266/22-NT	blanco	TP 266/60-NT
rosado	TP 266/25-NT	blanco, alto cubrimiento	TP 266/60-HD-NT
azul claro	TP 266/30-NT	negro	TP 266/65-NT
azul medio	TP 266/31-NT	negro, alto cubrimiento	TP 266/65-HD-NT
azul ultramarino	TP 266/32-NT		

A solicitud, se suministran otros tonos dentro del marco de servicios especiales.

TONOS PARA TRAMADO – ESCALA EUROPEA

amarillo	TP 266/180-NT
magenta	TP 266/181-NT
cián	TP 266/182-NT

COLORES C-MIX 2000

amarillo limón	TP 266/Y30	violeta	TP 266/V50
amarillo oro	TP 266/Y50	azul	TP 266/B50
naranja	TP 266/O50	verde	TP 266/G50
escarlata	TP 266/R20	negro	TP 266/N50
rojo	TP 266/R50	blanco	TP 266/W50
magenta	TP 266/M50	barniz	TP 266/E50

La información contenida en nuestras fichas técnicas y hojas de datos de seguridad se basa en el estado actual de conocimientos, pero no representan una garantía de propiedades de los productos ni un fundamento para el derecho contractual. Se entienden como hojas informativas para nuestros socios comerciales, pero es recomendable realizar ensayos de impresión de los productos bajo las respectivas condiciones locales para cada aplicación. – Versión actualizada – MAYO 2015 – VERSIÓN No. 5

Coates Screen Inks GmbH
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg
Tel.: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200
<http://www.coates.de>