



Coates Screen

Ficha técnica

BARNIZ BRILLANTE FX 117

APLICACIONES

El barniz brillante FX 117 es adecuado para el sobrebarnizado de impresiones de serigrafía y offset sobre papel, sin embargo deben realizarse pruebas de adhesión.

AJUSTE PARA SERIGRAFÍA

El barniz brillante FX 117 puede ser diluido con diluyente VD 10. Debe imprimirse con trama 120-34.

SECADO

El barniz brillante FX 117 seca físicamente por evaporación de solventes. Su secamiento es relativamente bueno. En serigrafía deben realizarse pruebas de apilamiento, ya que debido a las propiedades de alto brillo, las láminas impresas tienden a pegarse entre sí.

El producto UV 70/L es la alternativa de barniz de endurecimiento ultravioleta al barniz FX 117.

LIMPIEZA

El barniz brillante FX 117 puede limpiarse de los estenciles y herramientas con los solventes universales URS o URS 3.

PRESENTACIÓN

El barniz brillante FX 117 se suministra en envases de 1 litro.

VENCIMIENTO

La fecha de vencimiento va impresa sobre la etiqueta del producto.

CLASIFICACIÓN

Antes de empezar a trabajar, siempre deben leerse las respectivas hojas de datos de seguridad del producto.

Las hojas de datos de seguridad, elaboradas conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), contienen la clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP/GHS) y las recomendaciones respecto a medidas de seguridad a observar durante el uso, almacenamiento y disposición de residuos, así como instrucciones de primeros auxilios.

La información contenida en nuestras fichas técnicas y hojas de datos de seguridad se basa en el estado actual de conocimientos, pero no representan una garantía de propiedades de los productos ni un fundamento para el derecho contractual. Se entienden como hojas informativas para nuestros socios comerciales, pero es recomendable realizar ensayos de impresión de los productos bajo las respectivas condiciones locales para cada aplicación. – Versión actualizada JUNIO 2015 – VERSIÓN No. 6

Coates Screen Inks GmbH
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg
Tel.: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200
<http://www.coates.de>