



ADHESIVOS TERMOPLÁSTICOS HE 7H + HE 7H/80 AMARILLO TRANSPARENTE

APLICACIONES

Adhesivo para láminas, papel y textiles.

APLICACIÓN

Se aplica en serigrafía con una trama de 60 – 120, de acuerdo a capacidad de absorción del material base. Este adhesivo seca como un barniz y se activa mediante calor.

SOLVENTE

La viscosidad del adhesivo depende directamente de la temperatura trabajada. Como solvente puede utilizarse diluyente VD 10 (antes XVS), como retardante VZ 10.

TEMPERATURA DE ADHESIÓN

El producto únicamente adhiere a temperaturas de aprox. 80 - 100° C.

LIMPIEZA DEL TAMIZ

Con solvente URS 3.

PRESENTACIÓN

Los adhesivos HE 7H y 7H/80 se suministran en envases de 1 litro.

VENCIMIENTO

La fecha de vencimiento va impresa sobre la etiqueta del producto.

CLASIFICACIÓN

Antes de empezar a trabajar, siempre deben leerse las respectivas hojas de datos de seguridad del producto.

Las hojas de datos de seguridad, elaboradas conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), contienen la clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP/GHS) y las recomendaciones respecto a medidas de seguridad a observar durante el uso, almacenamiento y disposición de residuos, así como instrucciones de primeros auxilios.

La información contenida en nuestras fichas técnicas y hojas de datos de seguridad se basa en el estado actual de conocimientos, pero no representan una garantía de propiedades de los productos ni un fundamento para el derecho contractual. Se entienden como hojas informativas para nuestros socios comerciales, pero es recomendable realizar ensayos de impresión de los productos bajo las respectivas condiciones locales para cada aplicación. – Versión actualizada JUNIO 2015 – VERSIÓN No. 5