



Coates Screen

## Ficha técnica

# TINTAS PARA SERIGRAFÍA LAB-N 111023 (TINTAS PARA GLOBOS DE AIRE)

### APLICACIONES

El sistema de tintas LAB-N 111023 está especialmente formulado para globos de aire, los cuales se imprimen semi-inflados.

### COLORES

Las tintas se encuentran disponibles únicamente en los colores estándar negro y blanco, pero a solicitud es posible suministrar cualquier tono especial (ver la información sobre los tonos especiales y costos de formulación).

### AJUSTE PARA SERIGRAFÍA

Las tintas LAB-N 111023 se mezclan con aprox. 5 % - 10% de solvente MVS o MVH previa impresión. Para la impresión serigráfica se utiliza un tramado de poliéster de 90 – 120 hilos.

### SECADO

Las tintas LAB-N 111023 son de secado físico. El túnel de aire caliente el secado se puede lograr en 10 – 20 segundos.

### LIMPIEZA

Las tintas LAB-N 111023 para serigrafía pueden limpiarse de los estenciles y herramientas con los solventes universales URS o URS 3.

### PRESENTACIÓN

Las tintas LAB-N 111023 para serigrafía se suministran en envases de 1 litro.

### VENCIMIENTO

La fecha de vencimiento va impresa sobre la etiqueta del producto.

### CLASIFICACIÓN

Antes de empezar a trabajar, siempre deben leerse las respectivas hojas de datos de seguridad del producto.

Las hojas de datos de seguridad, elaboradas conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), contienen la clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP/GHS) y las recomendaciones respecto a medidas de seguridad a observar durante el uso, almacenamiento y disposición de residuos, así como instrucciones de primeros auxilios.

*La información contenida en nuestras fichas técnicas y hojas de datos de seguridad se basa en el estado actual de conocimientos, pero no representan una garantía de propiedades de los productos ni un fundamento para el derecho contractual. Se entienden como hojas informativas para nuestros socios comerciales, pero es recomendable realizar ensayos de impresión de los productos bajo las respectivas condiciones locales para cada aplicación. – Versión actualizada JUNIO 2015 – VERSIÓN No. 5*

**Coates Screen Inks GmbH**  
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg  
Tel.: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200  
<http://www.coates.de>