



Coates Screen

Ficha técnica

TINTAS PARA SERIGRAFÍA LAB-N 111169

BASE

Poliéster.

APLICACIONES

Para la impresión sobre materiales difíciles, especialmente bandas de poliéster utilizadas en buses. Sobre metales se recomienda una corta marcación a fuego.

PROPIEDADES

Superficie sedosa a mate, elástica, doblable y apta para embutido.

DISPONIBILIDAD DE TONOS

Blanco y negro son estándar, los demás tonos pueden obtenerse a solicitud (ver la respectiva hoja de formulación de tonos especiales).

AJUSTE PARA SERIGRAFÍA

Diluyentes VD 20 (antes ZVS), VD 50 (antes ZVH) y retardante VZ 25 (antes ZD. Únicamente se recomienda el uso de retardantes para la marcación a fuego.

SECADO

Físico, pero se recomienda el uso del túnel de secado.

LIMPIEZA DE PANTALLAS Y UTENSILIOS

Para limpiar pantallas y herramientas pueden utilizarse limpiadores para pantallas usuales o el producto URS.

PRESENTACIÓN

Las tintas para serigrafía LAB-N 111169 se suministran en envases de 1 litro.

VENCIMIENTO

La fecha de vencimiento va impresa sobre la etiqueta del producto.

CLASIFICACIÓN

Antes de empezar a trabajar, siempre deben leerse las respectivas hojas de datos de seguridad del producto. Las hojas de datos de seguridad, elaboradas conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), contienen la clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP/GHS) y las recomendaciones respecto a medidas de seguridad a observar durante el uso, almacenamiento y disposición de residuos, así como instrucciones de primeros auxilios.

La información contenida en nuestras fichas técnicas y hojas de datos de seguridad se basa en el estado actual de conocimientos, pero no representan una garantía de propiedades de los productos ni un fundamento para el derecho contractual. Se entienden como hojas informativas para nuestros socios comerciales, pero es recomendable realizar ensayos de impresión de los productos bajo las respectivas condiciones locales para cada aplicación. – Versión actualizada JUNIO 2015 – VERSIÓN No. 5

Coates Screen Inks GmbH
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg
Tel.: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200
<http://www.coates.de>