



Coates Screen

Ficha técnica

ADHESIVO PARA SERIGRAFÍA HE 4

APLICACIONES

Adhesivo especial para la fabricación de transferes en seco. Adecuado para el recubrimiento de adhesivos de láminas delgadas y papel.

AJUSTE PARA SERIGRAFÍA

El ajuste se realiza con solvente AV.

APLICACION

El adhesivo HE 4 se aplica en serigrafía con una trama de 77-55 a 120-34.

SECADO

El adhesivo HE 4 seca físicamente, por evaporación de solventes.

LIMPIEZA

El adhesivo HE 4 puede limpiarse de la trama, los estenciles y herramientas con los solventes universales URS o URS 3.

ESTÉNCILES

Se trabaja con estenciles de materiales comunes.

PRESENTACIÓN

El adhesivo HE 4 se suministra en envases de 1 litro y 5 litros.

VENCIMIENTO

La fecha de vencimiento va impresa sobre la etiqueta del producto.

CLASIFICACIÓN

Antes de empezar a trabajar, siempre deben leerse las respectivas hojas de datos de seguridad del producto.

Las hojas de datos de seguridad, elaboradas conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), contienen la clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP/GHS) y las recomendaciones respecto a medidas de seguridad a observar durante el uso, almacenamiento y disposición de residuos, así como instrucciones de primeros auxilios.

La información contenida en nuestras fichas técnicas y hojas de datos de seguridad se basa en el estado actual de conocimientos, pero no representan una garantía de propiedades de los productos ni un fundamento para el derecho contractual. Se entienden como hojas informativas para nuestros socios comerciales, pero es recomendable realizar ensayos de impresión de los productos bajo las respectivas condiciones locales para cada aplicación. – Versión actualizada JUNIO 2015 – VERSIÓN No. 6

Coates Screen Inks GmbH
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg
Tel.: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200
<http://www.coates.de>